



INNENGRUND

Fissativo universale pronto all'uso

CARATTERISTICHE

Primer pigmentabile universale, a base di copolimeri acrilici e inerti di natura silicea. Prodotto specifico per essere utilizzato come fissativo prima di ogni ciclo di decorazione con microrivestimenti o rivestimenti in pasta a base di leganti sintetici. Idoneo per gli interni, creato appositamente per ottenere un alto potere mascherante, sia per imperfezioni del supporto, sia in casi di sovraverniciatura su tinte medio/forti. L'alto potere uniformante assicura un assorbimento omogeneo del successivo strato decorativo esaltando la resa e l'effetto superficiale del microrivestimento.

NORME D'IMPIEGO

Indicato per la preparazione dei supporti in ambienti interni, nuovi o esistenti, su edifici residenziali, industriali o commerciali. È consigliabile utilizzare il prodotto su supporti stagionati, ossia dopo un tempo di maturazione di almeno quattro settimane. Applicazione possibile su calcestruzzo liscio, pareti o supporti assorbenti, pannelli prefabbricati in calcestruzzo, vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, lastre di cartongesso.

APPLICAZIONE



Applicare a pennello o a rullo, una mano di Innengrund avendo cura di coprire il 100% delle superfici oggetto di decorazione. Assicurarsi che le temperature dell'ambiente e del supporto durante l'applicazione siano comprese tra +5° C e +35°.

DATI TECNICI

Peso specifico (Kg/Lt):	1,50 ± 0,05
Temperatura minima filmazione:	tra +5° C e +35°
Tempo di essiccazione:	1-2 ore ca. a +20° C al tatto; 24 ore ca. a +20° C completa e 70% UR con acqua dal 10 al 15%
Diluizione:	
Resa teorica:	0,200 - 0,250 Kg/m ²
Aspetto:	liquido bianco
COV (direttiva 2004/42/CE) per rivestimento (Cat A/c):	<30 g/L di COV

PULIZIA DEGLI STRUMENTI

Con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

CONFEZIONE

20 Kg.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella confezione originale ed integra. Consumare entro 12 mesi.

Avvertenze

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non applicare con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%. Non applicare sulla stessa parete le eventuali continuazioni di partita.

Applicare su fondi omogenei, completare la facciata senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Indicazioni smaltimento rifiuti

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. I residui di prodotto devono essere sottoposti a trattamento speciale con il codice di rifiuto 08 01 11 in osservanza all'ordinanza OLTRif. Imballaggi non puliti: I contenitori vuoti possono contenere residui e possono essere pericolosi. Devono essere smaltiti da un appaltatore qualificato o autorizzato con codice di rifiuto 15 01 10 in conformità con l'ordinanza OLTRif.



INNENGRUND

Universelle gebrauchsfertige Grundierung

EIGENSCHAFTEN

Universeller pigmentierbarer Primer auf Basis von Acrylcopolymeren und silikatischen Zuschlagstoffen. Spezifisches Produkt, das als Fixiermittel vor jedem Dekorationszyklus mit Mikrobeschichtungen oder Pastenbeschichtungen auf Basis synthetischer Bindemittel verwendet wird. Geeignet für Innenräume, speziell entwickelt, um eine hohe Maskierungskraft zu erzielen, sowohl für Unvollkommenheiten des Untergrunds als auch bei Überlackierung mit mittleren/starken Farben. Die hohe Gleichmäßigkeitskraft sorgt für eine homogene Aufnahme der nachfolgenden Dekorschicht und steigert so die Ergiebigkeit und die Oberflächenwirkung der Mikrobeschichtung.

ANWENDUNGSVORSCHRIFTEN

Geeignet für die Vorbereitung von Untergründen in neuen oder bestehenden Innenräumen, auf Wohn-, Industrie- oder Gewerbegebäuden. Es empfiehlt sich, das Produkt auf abgelagerten Untergründen anzuwenden, d.h. nach einer Reifezeit von mindestens vier Wochen. Mögliche Anwendung auf glattem Beton, saugfähigen Wänden oder Untergründen, vorgefertigten Betonplatten, alten Farben und Beschichtungen organischer oder mineralischer Natur, Gipskartonplatten.

ANWENDUNG



Tragen Sie eine Schicht Innengrund mit Pinsel oder Rolle auf und achten Sie darauf, dass 100 % der zu dekorierenden Flächen bedeckt sind.

Stellen Sie sicher, dass die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen während der Verarbeitung zwischen +5 °C und +35 °C liegen.

TECHNISCHE DATEN

Bestimmtes Gewicht (Kg/Lt):	1,50 ± 0.05
Verfilmung Mindesttemperatur:	tra +5° C e +35°
Trocknungszeit:	1-2 Stunde ca. a +20° C zur Berührung; 24 Stunde ca. a +20°C und 70% RH
Verdünnung:	Mit Wasser von 10 bis 15%
Theoretischer Ertrag:	0,200 - 0,250 Kg/m ²
Aussicht:	weisse Flüssigkeit
COV (Richtlinie 2004/42/CE) für Beschichtung (Cat A/c):	<30 g/L di COV

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser vor dem Aushärten des Produkts

VERPACKUNG

20 Kg.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung und intakt auf. Innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

Warnungen

Es wird empfohlen, das Produkt vor Gebrauch gut zu mischen. Nicht auftragen, wenn die Raum- oder Untergrundtemperatur in den ersten 24 Stunden nach dem Auftragen unter + 5 °C sinken könnte; Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80 % nicht überschreiten. Produktfortsetzungen nicht an derselben Wand anbringen

Auf homogenen Untergründen auftragen, Fassade ohne Unterbrechung fertigstellen, Nacharbeiten von trockenem Material vermeiden.

Alle hierin enthaltenen technischen Angaben sind das Ergebnis unserer besten Erfahrung und haben Richtcharakter. Die in diesem technischen Datenblatt dargestellten Daten und Methoden können jederzeit entsprechend geänderter Produktionstechnologien geändert werden. Die Anwendung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrolle und unterliegt daher ausschließlich der Verantwortung des Kunden. Der technische Service von Edinthon steht den Benutzern für weitere Informationen zur Ergänzung dieses technischen Datenblatts zur Verfügung. Dieses technische Datenblatt annulliert und ersetzt alle vorherigen Ausgaben.

Hinweise zur Abfallentsorgung

Entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Produktrückstände sind unter dem Abfallcode 08 01 11 unter Beachtung der OLTRif-Verordnung einer Sonderbehandlung zu unterziehen. Ungereinigte Verpackungen: Leere Behälter können Rückstände enthalten und gefährlich sein. Sie müssen von einem qualifizierten oder autorisierten Auftragnehmer mit dem Abfallcode 15 01 10 gemäß der Verordnung OLTRif entsorgt werden.



INNENGRUND

Fixatif universel prêt à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES

Primer universel pigmentable, à base de copolymères acryliques et d'agrégats de silice. Produit spécifique à utiliser comme fixateur avant chaque cycle de décoration avec des micro-revêtements ou des revêtements en pâte à base de liants synthétiques. Adapté aux intérieurs, créé spécifiquement pour obtenir un pouvoir masquant élevé, aussi bien pour les imperfections du support qu'en cas de surpeinture sur des couleurs moyennes/fortes. Le haut pouvoir d'uniformisation garantit une absorption homogène de la couche décorative suivante, en améliorant le rendement et l'effet de surface de la micro-couche. Convient à la préparation de substrats dans des environnements intérieurs nouveaux ou existants sur des bâtiments résidentiels, industriels ou commerciaux.

CONSIGNES D'UTILISATION

Nettoyer soigneusement les supports, puis enlever toute trace de dépôts de saleté et de poussière. Enlever les parties friables et non adhérentes au support, puis brosser la surface. Il est conseillé d'utiliser le produit sur des supports durcis, c'est-à-dire après un temps de durcissement d'au moins quatre semaines. L'application est possible sur le béton lisse, les murs ou supports absorbants, les panneaux de béton préfabriqués, les anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, les plaques de plâtre.

APPLICATION



Après la préparation des surfaces, comme décrit au point précédent, Appliquer une couche d'Innengrund au pinceau ou au rouleau en veillant à couvrir 100% de la surface à décorer. Veiller à ce que la température ambiante et celle du support soient comprises entre +5° C et +35° C pendant l'application.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids spécifique (Kg/Lt) :	1,50 ± 0,05
Temperature minimale de filmation:	entre 5°C et 35°C
Temps de séchage :	environ 1/ 2 heures au toucher; par recouvrement, au moins 24 heures à 20 °C et 70 % HR
Dilution :	avec de l'eau de 10 à 15 %
Rendement théorique :	0,200-0,250 kg/m ² de produit appliqué.
Aspect:	liquide blanc
COV (directive 2004/42/CE) pour Recouvrement (Cat A/c) :	<30 g/L di COV

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau avant le durcissement du produit.

EMBALLAGE

20 kg

STOCKAGE

Conserver le produit à des températures comprises entre + 5 °C et + 35 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil, en prenant soin de bien refermer les emballages partiellement utilisés.

À utiliser de préférence dans les 12 mois à compter de la date de production.

Avertissements

Il est conseillé de bien mélanger le produit avant utilisation. La pose à des températures ambiantes comprises entre + 5 °C et + 35 °C est suggérée. Pour la dilution, n'utiliser que de l'eau fraîche et propre en conservant les mêmes proportions tout au long de l'application.

L'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %. Ne pas appliquer de suite de lots sur le même mur.

Appliquer sur des supports homogènes, compléter la façade sans s'arrêter, éviter de recouvrir le matériau qui est maintenant sec.

Toutes les indications techniques contenues ici sont le résultat de notre meilleure expérience et ont un caractère indicatif. Les données et les modalités indiquées dans la présente fiche technique peuvent être modifiées à tout moment, en fonction d'éventuels changements dans les technologies de production. L'application des produits a lieu en dehors de nos possibilités de contrôle et relève donc de la seule responsabilité du client. Le service technique d'Edinthon est à la disposition des utilisateurs pour des informations complémentaires à la présente fiche technique. La présente fiche technique annule et remplace toute édition précédente.

Indications d'élimination des déchets

Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Ne pas mettre dans les égouts. Les résidus de produit doivent être soumis à un traitement spécial avec le code de déchet 08 01 11 conformément à l'ordonnance OLTRif. Emballages non nettoyés : les contenants vides peuvent contenir des résidus et être dangereux. Ils doivent être éliminés par un entrepreneur qualifié ou agréé avec le code de déchet 15 01 10 conformément à l'ordonnance OLTRif.
