



TIEFGRUND NITRO

Isolante fissativo di fondo a solvente

CARATTERISTICHE

Fissativo uniformante e consolidante con elevatissima penetrazione al supporto. Particolarmente idoneo per superfici murali interne ed esterne esistenti, sfarinanti ed ammalorate. Ottimo per supporti già pitturati o sverniciati. È un prodotto adeguato come mano di fondo per intonaci cementizi, intonaci in calce, intonaci pitturati, cemento armato a vista, elementi in calcestruzzo prefabbricato, fibrocemento e supporti bituminosi.

NORME D'IMPIEGO

I muri di nuova realizzazione non richiedono alcuna preparazione. Se si è in presenza di muri vecchi, gli stessi devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale, e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Le pitture in fase di scrostamento o esfoliazione vanno accuratamente rimosse.

APPLICAZIONE



Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente applicare a pennello, una volta diluito e miscelato con agitatore a basso numero di giri, facendo attenzione che sia assorbito completamente dal supporto. Applicare una mano incrociando le direzioni durante l'applicazione. Verificare sempre che la superficie trattata non risulti lucida, eventualmente aumentare la diluizione.

DATI TECNICI

Peso specifico (Kg/Lt):	0,85 ± 0,05
Temperatura minima filmazione:	33° - 35° C
Tempo di essiccazione:	circa 15 ore a 20°C e 65% UR
Diluizione:	diluyente nitro in base all'assorbimento del supporto
Resa teorica:	0,080 - 0,100 Kg/m ² di prodotto applicato. L'effettivo consumo è in funzione dell'assorbimento del supporto
Colore:	trasparente

CONFEZIONE

5 e 15 Kg

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella confezione originale ben chiusa a temperature comprese tra i + 5°C e + 30°C. Il prodotto non deve entrare in contatto con fiamme dirette.

Avvertenze

Non applicare Tiefgrund alla nitro su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente o del fondo che possano scendere sotto i + 5°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione e in caso di pioggia e vento forte. Proteggere le superfici dalla pioggia battente per almeno 48 ore dopo l'applicazione. Prodotto infiammabile. Durante l'applicazione utilizzare guanti e indumenti adatti, proteggere occhi e vie respiratorie. Tenere lontano dai bambini. Non inalare. Ventilare i locali. Per il corretto stoccaggio e smaltimento consultare la scheda di sicurezza del prodotto.



Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Indicazioni smaltimento rifiuti

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. I residui di prodotto devono essere sottoposti a trattamento speciale con il codice di rifiuto 08 01 11 in osservanza all'ordinanza OLTRif. Imballaggi non puliti: I contenitori vuoti possono contenere residui e possono essere pericolosi. Devono essere smaltiti da un appaltatore qualificato o autorizzato con codice di rifiuto 15 01 10 in conformità con l'ordinanza OLTRif
